



Flüssigkeitsmischer FM

zum Ansetzen einer Kalkmilchsuspension
oder zum Löschen von Branntkalk



MAHR GmbH

Rheingaustraße 100
D-65203 Wiesbaden
Tel.: +49 (0) 611/9 67 64 - 0
Fax: +49 (0) 611/9 67 64 - 19
<http://www.mahr-gmbh.de>

FLÜSSIGKEITSMISCHER FM

Maßblatt: 3-FM/10-91

MASSTABELLE

Nutzinhalt in l

Typ	D1	D2	D3	D4	F1	F2	H1	H2	H3	H4	H5	K1
FM 200	800	600	636	200	300	800	1324	1000	320	208	112	250
FM 600	1100	750	848	200	300	950	1740	1200	536	263	273	350
FM 1000	1250	825	954	500	300	1150	2030	1500	526	290	236	425
FM 2000	1600	1000	1209	500	300	1300	2100	1500	596	354	242	550
FM 3000	1800	1100	1350	500	300	1500	2454	1800	650	390	260	650
FM 4000	2000	1200	1492	500	300	1600	2600	1900	696	426	270	750
FM 8500	2500	1445	1846	500	300	1950	3544	2500	1039	539	500	950

Durchsatzl. in l/h m. Feststoffanteilen i. kg/h

Trockenstoffanteilen in kg/h bei Zugabe von

Typ	Durchgang in l.	2%	5%	10%	15%	20%
FM 200	1 200	24	60	120	180	240
FM 600	3 500	72	180	360	540	720
FM 1000	6 000	120	300	600	900	1 200
FM 2000	12 000	240	600	1 200	1 800	2 400
FM 3000	18 000	360	900	1 800	2 700	3 600
FM 4000	24 000	480	1 200	2 400	3 600	4 800
FM 8500	51 000	1 020	2 550	5 100	7 650	10 200